

## 脱フィックス剤

# リムーバー F

リムーバーFは、繊維上の各種カチオン系フィックス剤を除去するときに用います。合理的な手順に従ってリムーバー F を用いた処理を行い、その後に染色をしますと容易に再染色することができます。

### 性 状

外 観 …………… 暗褐色の液体  
組 成 …………… 特殊アニオン活性剤  
溶 解 性 …………… 水に任意の割合で溶解

### 使用方法

#### 1. 脱フィックスのみを行なう場合

- ① 容器に 80～90 ℃の湯を用意する。(浴比 1 : 30～50)
- ② ①の湯にリムーバーF (2～3 cc/l)、酢酸 (2～5 cc/l) を入れる。
- ③ 30 分間、②の湯の中で時々処理する素材を動かしてください。
- ④ 湯洗いをした後に、再度水洗いをして下さい。

例) 糸又は、布地 1kg に対して

- ・ 80～90 ℃の湯 30～50 lが必要。
- ・ 湯を 50 l使用した場合は、リムーバーF を 100～150 cc、酢酸を 100～250 cc が必要。

#### 2. フィックス剤と柔軟剤が同時に処理されている場合

2～3 cc/l リムーバー F  
2～5 cc/l 酢酸  
1～2 cc/l アゾリン<sup>200%</sup>

浴比 1 : 30～50、80～90 ℃の湯に入れて、処理する素材を時々動かしながら 30 分間処理した後に湯洗いと水洗いをして下さい。

内容量 20kg、1.9kg、1kg、500g

※ 注意：繊維がレーヨンの場合は、処理によって脆化する場合がありますので予め御試験の上使用して下さい。特に糸の場合は御注意下さい。

 有限会社 三木染料店

〒890-0056 鹿児島市下荒田 4-48-4

TEL 099-(255)-6101 FAX 099-(255)-6103